

Modulo cieco Arres 3

L'integrazione estetica

ARRES 
INDACH SOLARSYSTEM



La perfetta finitura del sistema integrato Arres viene garantito dal modulo cieco Arres. Il tetto acquisisce così un aspetto uniforme e di alta qualità.

Per garantire una finitura estetica, il sistema integrato Arres viene completato con i moduli ciechi Arres, che si integrano alla perfezione nel campo dei moduli e sono particolarmente facili da lavorare.



Panoramica delle caratteristiche principali

Finitura dall'aspetto accattivante

Superficie nera unitaria

Elevata stabilità e resistenza

Facilità di lavorazione, direttamente in cantiere

Lavorazione con seghetto alternativo o sega circolare

Panoramica dei vantaggi

Estetica eccellente

Rapidità di montaggio e lavorazione

Elevata stabilità



Informazioni

Reticolo e disegni quotati su richiesta o al link arres.ch



Dati tecnici modulo cieco Arres 3

Valori tecnici caratteristici

Materiale	Materiale composito di alluminio
Spessore	4 mm
Colore	Nero
Resistenza alla grandine funzione/estetica	\geq HW 5 / \geq HW 2
Gruppo di resistenza al fuoco	RF1

Prodotto

Arres 3.1 Premium L	1.748/1.188 mm
---------------------	----------------



Le specifiche sono soggette a modifiche tecniche e verifiche senza preventiva pubblicazione.
Solarmarkt GmbH si riserva la progettazione definitiva.

Solarmarkt GmbH, Neumattstrasse 30, 5000 Aarau, Svizzera, +41 62 200 62 00, info@arres.ch, arres.ch

ARRES 
INDACH SOLARSYSTEM